

Čtyřčelistové sklíčidlo 250 mm, ocel, DIN 55027-6", jednodílné čelisti



Kód produktu: ZE-8457-256
EAN: 4049794041802
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 35,70 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: spedice

27 024,79 Kč bez DPH
 40 875,00 Kč **32 700,00 Kč s DPH**
 1 080,99 € bez DPH
 1 635,00 € **1 308,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	59,5	54	35,5	75	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	85	4800	5
160	4	68	63,5	42	85	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	85	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	96,2	196,9	103	235	2800	51
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101

400

11

108

196,9

136

235

2000

101

Parametry

A	250	B	89	Čelní házení	0.025
D	106.4	E	76	F	133.4
Házivost	0.045	kg	32	Kužel	6
Max.up.síla daN	4600	Nevyváženost gcm	63	Oběžný pr.max	306
Rozsah vnější	62-256	Rozsah vnitřní	5-250	U/min max	3500

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 18 \(2021\)](#)