

Čtyřčelistové sklíčidlo 125 mm, ocel, DIN 55029-4", jednodílné čelisti



Kód produktu: ZE-8459-124
EAN: 4049794042038
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 5,00 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem

21 275,00 Kč
 14 070,25 Kč bez DPH
17 025,00 Kč s DPH
 562,81 € bez DPH
 851,00 €
681,00 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	59,5	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	4	68	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32
315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	108	196,9	136	171,4	2000	101

Parametry

A	125	B	59.5	Čelní házení	0.02
D	63.5	E	35.5	F	82.6
Házivost	0.035	kg	5	Kužel	4
Max.up.síla daN	2400	Nevyváženost gcm	23	Oběžný pr.max	151
Rozsah vnější	34-115	Rozsah vnitřní	3-125	U/min max	4800

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 18 \(2021\)](#)