


# Silové kleštinové sklíčidlo CR, upnutí A6 pro 185E



**Kód produktu:** T9-CR-60A6  
**EAN:** 4049794002605  
**Celní tarif:** 8466 1038  
**Hmotnost:** 13,00 kg  
**Dostupnost:** skladem

33 553,72 Kč bez DPH  
 50 750,00 Kč **40 600,00 Kč s DPH**  
 1 342,15 € bez DPH  
 2 030,00 € **1 624,00 € s DPH**

kompaktní konstrukce, vysoká soustředná přesnost

Typ / Type	A mm	Upnutí / Mounting	Max.pr.tyče / Bar capacity mm	Up.zdvih / Sleeve stroke mm
<b>CR60A6</b>	<b>170</b>	<b>A2-6</b>	<b>60</b>	<b>7</b>
	Max. ovládací síla / Max. operating force (kN)	Max. upínací síla / Max. gripping force (kN)	Max. otáčky / Max. speed (Upm)	kg
	<b>30</b>	<b>65</b>	<b>5000</b>	<b>13</b>

Typ / Type	L mm	O mm	N mm	B mm	C mm	G	E mm	F max.	K mm	N mm	P
CR30A4	110	87	30	82,55	63,513	M50x1,5	45	M40x1,5	23	30	3-M10
CR42	114	103	23	104,78	126	M66x1,5	62	M55x2,0	23	23	4-M10
CR42A5	129	103	27	104,78	82,56	M66x1,5	62	M55x2,0	23	27	4-M10
CR42A6	133	103	32	133,35	106,3	M66x1,5	66	M60x2,0	23	32	4-M12
CR60	139	132	30	133,35	152	M90x1,5	90	M85x2,0	31	30	4-M12
<b>CR60A6</b>	<b>155</b>	<b>132</b>	<b>27</b>	<b>133,35</b>	<b>106,3</b>	<b>M90x1,5</b>	<b>66</b>	<b>M60x2,0</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>4-M12</b>
CR80A8	175	155	35	171,45	139,7	M114x2,0	108	M100x2,0	31	35	6-M16