

# Tříčelistové silové sklíčidlo Ø 210, A5, bez otvoru, čelisti 1,5 x 60°



**Kód produktu:** 29-V-208A5  
**EAN:** 4049794669396  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 28,00 kg  
**Výrobce:** [Strong](#)  
**Dostupnost:** na dotaz

27 665,29 Kč bez DPH  
41 850,00 Kč **33 475,00 Kč s DPH**  
1 106,61 € bez DPH  
1 674,00 € **1 339,00 € s DPH**

Ocelové tělo. Všechny kluzné plochy jsou kalené a broušené pro vysokou přesnost házení a dlouhou životnost. Maznice v každé základní čelisti.

Silové sklíčidlo vč. 1 sady kalených základních a měkkých horních čelistí a montážních šroubů.

## Parametry

|                             |           |                                              |       |                     |         |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------|---------------------|---------|
| <b>A</b>                    | 210       | <b>B</b>                                     | 103   | <b>C</b>            | 170     |
| <b>D</b>                    | 25        | <b>E</b>                                     | 23    | <b>F</b>            | 82.6    |
| <b>G</b>                    | 133.4     | <b>H</b>                                     | 104.8 | <b>J</b>            | 13      |
| <b>K</b>                    | 6 x M12   | <b>kg</b>                                    | 25.8  | <b>L</b>            | 25      |
| <b>M</b>                    | 5         | <b>Max.síla kN</b>                           | 25    | <b>Max.tlak kN</b>  | 25.5    |
| <b>Max.up.síla daN</b>      | 75        | <b>Moment setrvačností kgf/m<sup>2</sup></b> | 0,154 | <b>N max</b>        | 46.8    |
| <b>O max</b>                | 22.25     | <b>O min</b>                                 | 10.25 | <b>Obr.</b>         | 2       |
| <b>Ozubení</b>              | 1,5 x 60° | <b>P max</b>                                 | 109   | <b>P min</b>        | 88      |
| <b>R</b>                    | 14        | <b>S</b>                                     | 36    | <b>T</b>            | 35      |
| <b>U max</b>                | M20 x 2,5 | <b>U/min max</b>                             | 4500  | <b>V</b>            | 6 x M10 |
| <b>Vhodné měkké čelisti</b> | HC08      | <b>Vhodné náhradní čelisti</b>               | HJ08  | <b>Vhodný válec</b> | MS125C  |
| <b>W</b>                    | 38        | <b>Zdvih čelistí</b>                         | 9.7   | <b>Zdvih pístu</b>  | 21      |

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 53 \(2021\)](#)