

Tříčelistové silové sklíčidlo Ø 450, A8, bez otvoru, čelisti 1,5 x 60°



| | |
|-------------------------|------------------------|
| Kód produktu: | 29-V-218A8 |
| EAN: | 4049794669419 |
| Celní tarif: | 8466 2091 |
| Hmotnost: | 134,00 kg |
| Výrobce: | Strong |
| Dostupnost: | na dotaz |
| Způsob přepravy: | spedice |

| | |
|---------------|----------------------------|
| | 160 495,87 Kč bez DPH |
| 242-750,00 Kč | 194 200,00 Kč s DPH |
| | 6 419,83 € bez DPH |
| 9-710,00 € | 7 768,00 € s DPH |

Ocelové tělo. Všechny kluzné plochy jsou kalené a broušené pro vysokou přesnost házení a dlouhou životnost. Maznice v každé základní čelisti.

Silové sklíčidlo vč. 1 sady kalených základních a měkkých horních čelistí a montážních šroubů.

Parametry

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------------------|---------|
| A | 450 | B | 141 | C | 300 |
| D | 43 | E | 33 | F | 139.7 |
| G | 235 | H | 171.4 | J | 24 |
| K | 6 x M20 | kg | 134 | L | - |
| M | 6 | Max.síla kN | 82 | Max.tlak kN | 32.6 |
| Max.up.síla daN | 249 | Moment setrvačnostíkgf/m² | 3,35 | N max | 108 |
| O max | 50.25 | O min | 23.25 | Obr. | 2 |
| Ozubení | 1,5 x 60° | P max | 59 | P min | 24 |
| R | 25.5 | S | 50 | T | 62 |
| U max | M30 x 3,5 | U/min max | 2700 | V | 6 x M16 |
| Vhodné měkké čelisti | HC15-1 | Vhodné náhradní čelisti | HJ15-1 | Vhodný válec | MS200C |
| W | 60 | Zdvih čelistí | 16 | Zdvih pístu | 35 |

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 53 \(2021\)](#)